

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Refractómetro digital portátil**

Descripción : Refractómetros digitales de mano con Compensación de Temperatura Automática (CTA) 5 a 40 °C, control automático de energía y alta precisión. Gran pantalla TFT de color con retroiluminación, función de configuración de ensayo en blanco definida por el usuario, diseño ergonómico duradero y no interferencia de la luz. Rango de medición de temperatura de 0 a 40 °C (precisión de 0,5 °C). Medición del grado Brix, índice de refracción (RI), Oechsle, mass S/W, alcohol probable (AP) y KMW (Babo). Peso neto 200g. Alimentación: 2 pilas AAA (1,5 V). Cumplimiento de las normas IP65, CE y ROHS. Garantía 1 año



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	rango	resolución	precisión	modelo	unidades por ref.
PDRF-R45-001	Brix / RI	0 - 45 % / 1,3330 - 1,4098	0,1 / 0,0001	±0,2 / ±0,0003	RSD200	1
PDRF-R85-001	Brix / RI	0 - 85 % / 1,3330 - 1,5100	0,1 / 0,0001	±0,5 / ±0,0005	RSD500	1
PDRF-RM5-001	Oe (Germany) / Oe (Swiss) / Mass S/W	3 - 150 / 0 - 150 / 0 - 35 %	1 / 1 / 0,1	±1 / ±1 / ±0,2	RSD205	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDRF-R45-001	0,5	0,25	90275000	08434868059184
PDRF-R85-001	0,5	0,25	90275000	08434868059191
PDRF-RM5-001	0,5	0,25	90275000	08434868059207

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION**Product name : Portable Digital Refractometer**

Description : Digital hand-held refractometer with Automatic Temperature Compensation (ATC) 5 to 40 °C, automatic power management and high precision. Temperature measurement range from 0 to 40 °C (0,5 °C accuracy). Large backlit colour TFT display, user-defined zero setting function, ergonomic durable design and anti-interference from light. Measurement of Brix grade, refractive index (RI), Oechsle, mass S/W, probable alcohol (AP) and KMW (Babo). Net weight 200g, power supply 2 x AAA (1,5 V). Compliance with IP65 standards, CE and ROHS. Warranty 1 year



Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	type	range	readability	precision	model	pcs/pack
PDRF-R45-001	Brix / RI	0 - 45 % / 1,3330 - 1,4098	0,1 / 0,0001	±0,2 / ±0,0003	RSD200	1
PDRF-R85-001	Brix / RI	0 - 85 % / 1,3330 - 1,5100	0,1 / 0,0001	±0,5 / ±0,0005	RSD500	1
PDRF-RM5-001	Oe (Germany) / Oe (Swiss) / Mass S/W	3 - 150 / 0 - 150 / 0 - 35 %	1 / 1 / 0,1	±1 / ±1 / ±0,2	RSD205	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDRF-R45-001	0,5	0,25	90275000	08434868059184
PDRF-R85-001	0,5	0,25	90275000	08434868059191
PDRF-RM5-001	0,5	0,25	90275000	08434868059207

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES**Nom produit : Réfractomètre numérique portable**

Description : Réfractomètre numérique portable compensation automatique de la température 5 à 40 °C, gestion automatique de l'alimentation et haute précision. Gamme de mesure de température : de 0 à 40 °C (précision de 0,5 °C). Ecran large TFT de couleur avec rétro-éclairage, Fonction "contrôle à blanc" définie par l'utilisateur, design ergonomique durable et sans interférence de la lumière. Mesure du degré Brix, de l'indice de réfraction (RI), du degré Oechsle, de la masse S / W, de l'alcool probable (AP) et du degré KMW (Babo). Poids net : 200g. Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V). Conforme à IP65, CE et ROHS. Garantie 1 an



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	gamme	résolution	précision	modèle	unités par ref.
PDRF-R45-001	Brix / RI	0 - 45 % / 1,3330 - 1,4098	0,1 / 0,0001	±0,2 / ±0,0003	RSD200	1
PDRF-R85-001	Brix / RI	0 - 85 % / 1,3330 - 1,5100	0,1 / 0,0001	±0,5 / ±0,0005	RSD500	1
PDRF-RM5-001	Oe (Germany) / Oe (Swiss) / Mass S/W	3 - 150 / 0 - 150 / 0 - 35 %	1 / 1 / 0,1	±1 / ±1 / ±0,2	RSD205	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDRF-R45-001	0,5	0,25	90275000	08434868059184
PDRF-R85-001	0,5	0,25	90275000	08434868059191
PDRF-RM5-001	0,5	0,25	90275000	08434868059207



INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Rifrattometro digitale portatile**

Descrizione : Rifrattometro digitale portatile con compensazione automatica della temperatura (ATC) 5 a 40 °C, controllo automatico dell'energia e alta precisione. Ampio display TFT a colori con retroilluminazione, funzione di azzeramento definita dall'utente, design ergonomico resistente e non interferenza della luce. Range di misurazione della temperatura da 0 a 40 °C (precisione 0,5 °C). Misura del grado Brix, indice di rifrazione (RI), Oechsle, mass S/W, alcool probabile (AP) e KMW (Babo). Peso netto 200g, alimentazione 2xAAA (1,5 V). Conforme alle norme IP65, CE e ROHS. Garanzia di 1 anno



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	tipo	variabilità	risoluzione	accuratezza	Modello	unità per ref.
PDRF-R45-001	Brix / RI	0 - 45 % / 1,3330 - 1,4098	0,1 / 0,0001	±0,2 / ±0,0003	RSD200	1
PDRF-R85-001	Brix / RI	0 - 85 % / 1,3330 - 1,5100	0,1 / 0,0001	±0,5 / ±0,0005	RSD500	1
PDRF-RM5-001	Oe (Germany) / Oe (Swiss) / Mass S/W	3 - 150 / 0 - 150 / 0 - 35 %	1 / 1 / 0,1	±1 / ±1 / ±0,2	RSD205	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDRF-R45-001	0,5	0,25	90275000	08434868059184
PDRF-R85-001	0,5	0,25	90275000	08434868059191
PDRF-RM5-001	0,5	0,25	90275000	08434868059207

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : Draagbare digitale refractometer**

Beschrijving : Digitale handrefractometers met automatische temperatuurcompensatie (ATC) 5 tot 40 °C, automatische energieregeling en hoge nauwkeurigheid. Groot TFT-kleurendisplay met achtergrondverlichting, door de gebruiker te definiëren blanco instelfunctie, duurzaam ergonomisch ontwerp en geen lichtinterferentie. Temperatuurmeetbereik van 0 tot 40 °C (nauwkeurigheid: 0,5 °C). Meting van Brix-waarde, brekingsindex (RI), Oechsle, massa S/W, potentieel alcoholgehalte (AP) en KMW (Babo). Nettogewicht 200 g, voeding 2x 1,5V AAA batterijen. Voldoet aan IP65-, CE- en ROHS-normen. Garantie 1 jaar



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	bereik	resolutie	precisie	model	stuks per ref.
PDRF-R45-001	Brix / RI	0 - 45 % / 1,3330 - 1,4098	0,1 / 0,0001	±0,2 / ±0,0003	RSD200	1
PDRF-R85-001	Brix / RI	0 - 85 % / 1,3330 - 1,5100	0,1 / 0,0001	±0,5 / ±0,0005	RSD500	1
PDRF-RM5-001	Oe (Germany) / Oe (Swiss) / Mass S/W	3 - 150 / 0 - 150 / 0 - 35 %	1 / 1 / 0,1	±1 / ±1 / ±0,2	RSD205	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDRF-R45-001	0,5	0,25	90275000	08434868059184
PDRF-R85-001	0,5	0,25	90275000	08434868059191
PDRF-RM5-001	0,5	0,25	90275000	08434868059207



ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Produktname : Refraktometer, tragbar, digital**

Beschreibung : Digitales Taschen-Refraktometer mit automatischer Temperaturkompensation (ATC), 5 bis 40 °C, automatischer Energiekontrolle und hoher Präzision. Großes, farbiges TFT-Display mit Hintergrundbeleuchtung, Funktion zur benutzerdefinierten Einstellung des Leerwerts, ergonomischem, langlebigem Design und ohne Lichtinterferenzen. Temperaturmessbereich: 0 bis 40 °C (Präzision: 0,5 °C). Messungen: Brix-Wert, Brechungsindex (RI), Oechsle, mass S/W, potentieller Alkoholgehalt (PA) und KMW (Babo). Nettogewicht: 200 g. Betrieb: 2 x 1,5 V AAA-Batterien. Erfüllt die Richtlinien IP65, CE und ROHS. Garantie 1 Jahr.



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Messbereich	Ablesbarkeit	Präzision	Modell	Stückzahl pro Artikel
PDRF-R45-001	Brix / RI	0 - 45 % / 1,3330 - 1,4098	0,1 / 0,0001	±0,2 / ±0,0003	RSD200	1
PDRF-R85-001	Brix / RI	0 - 85 % / 1,3330 - 1,5100	0,1 / 0,0001	±0,5 / ±0,0005	RSD500	1
PDRF-RM5-001	Oe (Germany) / Oe (Swiss) / Mass S/W	3 - 150 / 0 - 150 / 0 - 35 %	1 / 1 / 0,1	±1 / ±1 / ±0,2	RSD205	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDRF-R45-001	0,5	0,25	90275000	08434868059184
PDRF-R85-001	0,5	0,25	90275000	08434868059191
PDRF-RM5-001	0,5	0,25	90275000	08434868059207

